

SACHE' 30

Fiche technique



Description générale

Le **SACHE' 30** est un produit à base aqueuse, étudié tout particulièrement pour le nettoyage manuel de surfaces graisseuses avec un chiffon ou du papier, ou pour la préparation à la peinture des métaux de différentes natures (fer, fonte, aluminium, etc.) déjà peints ou pas, du verre, de la céramique etc., en remplacement de solvants ou de diluants traditionnels.

Le **SACHE' 30**, en vertu de sa basse tension superficielle, opère en détachant les contaminants huileux du support, qui sont ainsi enlevés par l'action mécanique du papier ou du chiffon sur la pièce.

Ce produit se différencie des autres produits de la ligne **SACHE'** parce qu'il contient des inhibiteurs de corrosion qui empêchent la formation de la rouille pendant quelques heures, après le nettoyage. Le **SACHE' 30** est donc conseillé chaque fois que les pièces doivent être stockées quelque temps avant d'être peintes.

Aux sens du D.M. 28.01.1992 relatif à la classification et à l'étiquetage des substances dangereuses, le produit est qualifié comme combustible. Son pouvoir calorifique est très bas et le résultat de la combustion complète du **SACHE' 30** est composé d'anhydride carbonique et d'eau.

Le **SACHE' 30** est utilisé industriellement pour le nettoyage et le dégraissage de structures métalliques, charpenteries légères ou lourdes, machines industrielles, machines à mouvement de terre etc. Il est très efficace envers les huiles de tous genres et présente peu de COV (composés organiques volatils). Sa vitesse d'évaporation est élevée (par rapport aux produits de base aqueuse). Il n'y a pas de résidus non volatils.

Caractéristiques techniques

État physique:	liquide monophasique;
Aspect:	transparent, bleu ciel;
Odeur:	légère, caractéristique;
Poids spécifique:	0.990 ± 0.050 kg/lit a 20° C;
pH:	7.5 environ;
Flash point:	67° C (méthode ASTM D 93);
Stabilité:	stable en conditions normales de stockage;
Stockage:	le produit, conservé à des températures comprises entre 5 et 50° C, dans les emballages originaux parfaitement hermétiques, est garanti un an après la date de fourniture;
Eau:	77 % environ;
Composés organiques volatiles:	23 % environ.

CYBEL PROCESS

235 Rue de Corporat - 38430 MOIRANS - Tél. 04 76 16 89 90

contact@cybel-process.fr - www.cybel-process.fr

SARL au capital de 7 500 € - SIRET 825 012 164 00026 - RCS Grenoble - 4669B – FR24 825 012 164





Utilisation

Appliquer un film fin au chiffon ou en aspersion avec un distributeur adapté pour **SACHE' 30**. Passer ensuite un chiffon ou du papier sur les parties à nettoyer qui deviendront dégraissées et sècheront avec une grande rapidité.



Emballage

Le **SACHE' 30** est disponible dans des emballages de polyéthylène de 30 lt, et sur commande, de 5 lt

CYBEL PROCESS

235 Rue de Corporat - 38430 MOIRANS - Tél. 04 76 16 89 90

contact@cybel-process.fr - www.cybel-process.fr

SARL au capital de 7 500 € - SIRET 825 012 164 00026 - RCS Grenoble - 4669B – FR24 825 012 164