

Visière de protection CA-3

PRESENTATION :

Visière de protection à champ de vision panoramique
 Changement de visière aisé et rapide
 Protection de l'appareil respiratoire et des yeux (EN 166)
 Serre-tête ajustable (diamètre et hauteur), confort extrême
 Seulement 520 g
 Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
 Option visière acétate pour les environnements nécessitant une protection chimique contre les jets de liquides




APPLICATION :

Meulage, industrie métallurgique, industrie lourde

ACCESSOIRE :



Visière de rechange polycarbonate (71 03 30)
 Visière acétate (71 03 33)



Films de protection adhésifs (70 01 20)
 A poser sur la visière lorsque l'environnement de travail est particulièrement sale ou lorsque la visière risque des chocs (paquet de 10)



Joint facial (70 21 53)
 Fait d'un matériau retardateur de flammes
 Peut être lavé 50 fois sans perte de ses propriétés anti-feu.
 Cordon de serrage confortable



Bande de confort (16 70 01)
 Pour serre-tête, absorbante

TECHNIQUE :

Désignation	Visière de protection CA-3
Référence	71 03 00
Dimensions	300 x 350 x 220 mm
Poids	520 g
Matériaux	Polyamide / Polycarbonate
Facteur de protection	TH2 (50)
Certifications	EN 12941/A2 TH2, EN 166
Connexions	Filetage CA40x1/7 » conforme à la norme EN 48
Conditions d'utilisation	0 à 45 °C, < 90 % Hr
Conditions de stockage	0 à 45°C, < 90 % Hr