



TUYAUX DE SABLAGE NORFLEX®



REFERENCE	Ø INT. MM / POUCE	Ø EXT. MM	PRESSION DE SERVICE BAR	PRESSION D'ECLATEMENT BAR	POIDS G / M
NS1013	13 / 1/2"	27	12	42	470
NS1019	19 / 3/4"	33	12	42	620
NS1025	25 / 1"	39	12	42	760
NS1032	32 / 1" 1/4	48	12	42	1050
NS1038	38 / 1" 1/2	56	12	42	1440

Il est recommandé d'utiliser le tuyau de sablage NORFLEX® Extra 1" 1/4 – 32 mm sur les équipements suivants : NOB 100 – 200 – 280 – 300. Sur la sableuse NOB 60, utiliser du tuyau 1" 1/4 – 32 mm ou 1" – 25 mm.

Pour la sableuse NOB17, utiliser du tuyau NORFLEX® Extra avec un diamètre intérieur 1/2" – 13 mm.

Sur la sableuse NOB35, utiliser du tuyau NORFLEX® Extra avec un diamètre intérieur 3/4" – 19 mm. Il est également possible d'utiliser du tuyau 1/2" – 13 mm pour de plus petits travaux, lorsque la longueur de tuyau n'excède pas 10 à 15 mètres.

Merci de vous référer au tableau de sélection page 10 pour trouver le kit tuyau de sablage complet adapté à votre sableuse.

Toujours disposer le tuyau en ligne droite. Les courbes accentuées provoquent une usure prématurée.

RACCORDS POUR TUYAUX DE SABLAGE NORFLEX®



REFERENCE	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	MATIERE	DESCRIPTION
OX1005	-	-	Fonte	Raccord rapide 1" F (pour OX1006)
OX1010	-	-	Fonte	Raccord rapide 1" 1/4 F
OX1011	-	-	Polyamide	Raccord rapide 1" 1/4 F
OX1006	13 mm - 1/2"	27 mm	Aluminium	Raccord 1"M (pour OX1005)
OX1014	19 mm - 3/4"	32 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1015	25 mm - 1"	39 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1013	25 mm - 1"	39 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1016	32 mm - 1" 1/4	48 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1012	32 mm - 1" 1/4	48 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1017	38 mm - 1" 1/2	56 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1018	Goupille de sécurité OX1010 - OX1015 - OX1016 - OX1017			
OX1020	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1005 - NOB1301 - NOB1311
OX1021	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1010 - 1015 - 1016 - 1017
OX1024	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1011 - 1012
OX1025	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1013 - 1014



REFERENCE	DESCRIPTION
NOB9971	Câble de sécurité pour flexible diamètre 19-32 mm
NOB9972	Câble de sécurité pour flexible diamètre 38-79 mm



PORTE-BUSES NORBLAST® POUR TUYAUX NORFLEX®



OX1029



OX1030



OX1034



OX1042



OX1032



OX1043



OX1



OX2



OX3



OX4



OX5



OX6

REF.	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	FILETAGE	MATIERE
OX1029	10 mm	20 mm	3/4"	Aluminium
OX1030	13 mm - 1/2"	27 mm	3/4"	Aluminium
OX1034	19 mm - 3/4"	32 mm	3/4"	Aluminium
OX1042	25 mm - 1"	39 mm	50 mm gros filet	Aluminium
OX1032	32 mm - 1" 1/4	48 mm	1" 1/4	Aluminium
OX1043	32 mm - 1" 1/4	48 mm	50 mm gros filet	Aluminium
OX1	13 mm - 1/2"	27 mm	3/4"	Polyamide
OX2	13 mm - 1/2"	25 mm	28 mm gros filet	Polyamide
OX3	19 mm - 3/4"	32 mm	50 mm gros filet	Polyamide
OX4	25 mm - 1"	39 mm	50 mm gros filet	Polyamide
OX5	32 mm - 1" 1/4	48 mm	50 mm gros filet	Polyamide
OX6	38 mm - 1" 1/2	56 mm	50 mm gros filet	Polyamide
OX1019	Joint pour porte-buse OX1 - OX1030 (Pour buse de sablage NY)			
OX1022	Joint pour porte-buse OX3 - OX1031 - OX1042 (Pour buse de sablage entrée 25 mm)			
OX1023	Joint pour porte-buse OX4 - OX5 - OX6 (Pour buse de sablage entrée 32 mm)			
OX1050	Joint pour OX1032			
OX1051	Joint pour OX1043			
NOB1095	Vis pour portes buses + OX1006 - OX1015 - OX1016			
NOB1098	Vis pour raccords tuyaux + OX1029 - OX3 - OX4 - OX6 - OX1014 - OX1013 - OX1012 - OX1017			

N'utiliser que des raccords et porte-buses montés extérieurement sur le tuyau de sablage.

Ces raccords et porte-buses montés à l'extérieur tiennent en place avec des vis pénétrant l'armature du tuyau. S'assurer que les vis ne traversent pas le tuyau pour ne pas créer de fuites d'air.

Tous les raccords et porte-buses ont des joints qui doivent régulièrement être remplacés pour assurer une parfaite étanchéité d'air. Vérifier l'usure quotidiennement et remplacer si nécessaire.